

金乐驰
JINLECHI

外嵌式显示器/一体机 产品介绍

product description



广州市透晶电子设备有限公司

www.gztoujing.com

目 录

CONTENTS

一、产品介绍

二、产品图片

三、产品选型

四、产品参数

五、产品尺寸

六、应用场景

七、安装方式

八、产品包装



一、产品介绍

尺寸8.4-23.6寸可选

外嵌式触摸显示器/一体机


- 1、3mm前面板搭配强固铝合金外壳，更推荐外嵌入式安装使用
- 2、静音无风扇设计为产品提供持久稳定散热效果
- 3、拥有EMI/EMC级别抗干扰、前面板IP65级防水防尘、整机ESD标准防静电等防护特性，犹如坚实铠甲，满足工业级防护标准
- 4、显示器、安卓、x86等配置齐全
- 5、接口丰富，搭配高清显示接口和多个COM接口、USB接口
- 6、广泛应用于工业生产、自动化控制、MES车间、物联网等工业和商业设备中




二、产品图片



按键、电源/硬盘指示灯



3MM轻薄嵌入式前面板



纯平面无盲点10电容触摸



全封闭无风扇散热设计

触摸方式介绍



电阻触摸屏



电容触摸屏

触摸方式:1点触控

触摸次数: ≥ 3500 万次

污物影响: 无

触摸物体: 任何物体

响应时间: $< 15ms$

屏幕误差: $< 1\%$

防爆性能: 一般

适用环境: 室内/外

触摸方式: 10点触控

触摸次数: ≥ 5000 万次

污物影响: 有

触摸物体: 手指

响应时间: $< 15ms$

屏幕误差: $< 1\%$

防爆性能: 好

适用环境: 室内

电阻及电容触摸应用介绍

电阻触摸：抗干扰性好。

原理：靠轻微压力实现触摸。

常用使用环境：1. 380V转220V工业用电环境。2. 大功率设备：比如：折弯机，切割机，大型激光机... 3. 有水，油污等环境。

电容触摸：灵敏度高。

原理：靠手指间的电流感应实现触摸。

常用使用环境：自助类，商业类，小型设备，环境好的场合。目前市面主打是电容触摸。

三、产品选型

型号	尺寸	外观尺寸(mm)	开口尺寸(mm)	显示尺寸(mm)	分辨率	亮度cd/m ²	视角	触摸方式	屏幕比例	包装尺寸 (mm)
TJ-080TC04 (一体机) TJ-080A(显示器)	8寸	236*190*59	225*178.4	170.4*127.8	1024*768	300	160	电容/无触	4*3	306*240*140
TJ-101TC04 (一体机) TJ-101A(显示器)	10.1寸	293.8*193.7*47	277.3*181.8	218*136	1280*800	350	178	电容/无触	16*10	385*316*141
TJ-104TC04 (一体机) TJ-104A(显示器)	10.4寸	283*225.2*59	267*213.5	213*160.2	1024*768	450	160	电容/电阻/无触	4*3	
TJ-121TC04 (一体机) TJ-120A(显示器)	12寸	317*258*63	302*245	246*184.5	1024*768	400	160	电容/电阻/无触	4*3	490*356*141
TJ-133TC04 (一体机) TJ-133A(显示器)	13.3寸	370*241*61	350*222	293*165	1920*1080	250	178	电容/无触	16*9	
TJ-150TC04 (一体机) TJ-150A(显示器)	15寸	378*297*59	357.5*281	304*228	1024*768	350	160	电容/电阻/无触	4*3	530*431*141
TJ-156TC04 (一体机) TJ-156A(显示器)	15.6寸	420*269*63	400*250	345*194	1920*1080	250	160	电容/无触	16*9	
TJ-170TC04 (一体机) TJ-170A(显示器)	17寸	413*342*60	391.5*321.5	338.92*271.34	1280*1024	350	160	电容/电阻/无触	5*4	630*431*141
TJ-185TC04 (一体机) TJ-185A(显示器)	18.5寸	487*318*63	463.3*289.5	430*210.5	1366*768	350	178	电容/电阻/无触	16*9	
TJ-190TC04 (一体机) TJ-190A(显示器)	19寸	453*375.5*61	435*364.3	377.32*302.06	1280*1024	350	160	电容/电阻/无触	5*4	725*451*14.1
TJ-215TC04 (一体机) TJ-215A(显示器)	21.5寸	559*349.3*63	542.5*332.5	477.6*269.1	1920*1080	350	178	电容/电阻/无触	16*9	
TJ-236TC04 (一体机) TJ-236A(显示器)	23.6寸	603*385*62	588*365	523.3*295.2	1920*1080	250	178	电容/无触	16*9	725*451*14.1

四、产品接口参数


工业显示器接口及规格



品牌：金乐驰	屏幕规格：15英寸
通讯接口：USB2.0	触摸屏：10点电容
显示接口：HDMI+VGA	分辨率：1024x768
默认接口：VGA+HDMI+触摸接口	背光类型：LED
外观材质：铝合金	响应时间：5ms
特殊结构：全封闭无风扇防尘结构	对比度：1000：1
产品认证：CCC FCC CE ROHS	电源：DC12V/3A
安装方式：外嵌卡扣式 (可壁挂75*75mm,100*100mm)	

四、产品接口参数

安卓一体机接口及规格




品牌：金乐驰	屏幕规格：15英寸
CPU：RK3288 (RK3399 可选)	触摸屏：10点电容
硬盘：默认32G (固态64G/128G机械500G/1T/2T可选)	分辨率：1024x768
内存：默认2G (4G/8G可选)	背光类型：LED
GPIO8：路GPIO信号可扩展GPIO按键和/或3.3V输入/输出	响应时间：5ms
WIFI：内置高性能WiFi模块	对比度：1000: 1
网口：自适应以太网RJ45百兆	电源：DC12V/3A
工作温度：-10°C-60°C 环境湿度：20%-80%	外观材质：铝合金
安装方式：外嵌卡扣式 (可壁挂75*75mm,100*100mm)	特殊结构：全封闭无风扇防尘结构
系统：默认Android 7.1 (6.0 / 8.1可选))	产品认证：CCC FCC CE ROHS
接口：HDMI*1, COM*2默认232协议, USB*2, 网口*1, 音频输出*1, DC电源接口*1 TF卡*1, SIM卡*1, 金属开关*1, WiFi接头*1	

四、产品接口参数

Windows一体机接口及规格

如需定制加装，请联系客服为您私人定制




品牌：金乐驰	屏幕规格：15英寸
主板：Intel赛扬J1800/J1900 (酷睿i3/i5/i7 可选)	触摸屏：10点电容
CPU：赛扬双核2.41GHz / 赛扬四核1.99GHz	分辨率：1024x768
硬盘：默认32G (固态64G/128G机械500G/1T/2T可选)	背光类型：LED
内存：默认2G (4G/8G可选)	响应时间：5ms
WIFI：内置高性能WiFi模块	对比度：1000：1
网卡：内置千兆网口 显卡：集成intel HD	电源：DC12V/5A
工作温度：-10°C-60°C 环境湿度：20%-80%	外观材质：铝合金
安装方式：外嵌卡扣式 (可壁挂75*75mm,100*100mm)	特殊结构：全封闭无风扇防尘结构
系统：默认Win7 (Win8/Win10/Linux/Ubuntu可选)	产品认证：CCC FCC CE ROHS
接口：HDMI*1,COM*2默认232协议,USB*4,网口*1,音频输入输出*1,DC电源接口*1, VGA*1	

8.4寸产品图纸


五、产品尺寸

8.4寸外嵌式（散热款）



五、产品尺寸




10.1寸产品图纸




10.4寸 液晶屏

五、产品尺寸

10.4寸外嵌式（散热款）




10.4寸外嵌式（全封闭）




12.1寸外嵌式品图纸

五、产品尺寸

12.1寸外嵌式 (散热款)




12.1寸外嵌式 (全封闭)




13.3寸产品图纸

五、产品尺寸

13.3寸外嵌式（散热款）









13.3寸外嵌式（全封闭）



15寸产品图示

五、产品尺寸


15寸外嵌式（散热款）




15.6寸产品图图纸

五、产品尺寸

15.6寸外嵌式（散热款）




15.6寸外嵌式（全封闭）




17寸 液晶屏

五、产品尺寸

17寸外嵌式（散热款）






17寸外嵌式（全封闭）






18.5寸 液晶屏

五、产品尺寸

18.5寸外嵌式（散热款）




18.5寸外嵌式（全封闭）



19寸 产品尺寸


五、产品尺寸




21.5寸 机架式

五、产品尺寸

21.5寸外嵌式（散热款）




21.5寸外嵌式（全封闭）





23.6寸外嵌式


五、产品尺寸



23.6寸外嵌式（散热款）



23.6寸外嵌式（全封闭）



六、应用场景



工业自动化



数控设备



监控系统



快递机柜



金融系统



医疗设备

七、安装方式

多样化安装方式

详情可咨询客服了解



八、包装配件

产品配件及包装

五层高强度瓦楞纸+专用海绵防压！防震！防潮！



专加厚5层纸包装



专用海绵防震保护



电源适配器&电源线



VGA/HDMI USB触摸线
(显示器产品配)



卡扣



说明书&保修卡&合格证